

C 语言程序设计典型习题与实验
叶文珺 王剑云 张超
(2017 年 10 月第 1 版第 1 次印刷) V1.20180119

勘误表

| 页码 | 段落/行号 | 原内容 | 修改后内容 | 说明 |
|-----|--------------------|---|--|------------|
| 43 | 第 5 题第 2 行 | if (!A) x--; | if (!a) x--; | |
| 44 | 第 17 题 | 执行(m=a>b)&&(n=c>D)后 | 执行(m=a>b)&&(n=c>d)后 | |
| 51 | 第 3 段 | 修改程序后, 运行程序, 输入 x 的值 (分别为 $x < 1$ 、 $1 \leq x < 10$ 、 $x \geq 10$ 三种情况, 如 0.5、8、15) | 修改程序后, 运行程序, 输入 x 的值 (分别为 $x < 1$ 、 $1 \leq x < 10$ 、 $x \geq 10$ 三种情况, 如 -5、8、15) | |
| 62 | 填空题 1) 代码倒数第 2、3 行 | printf("sum of evens is %d\n",B); printf("sum of evens is %d\n",A); | printf("sum of evens is %d\n",b); printf("sum of evens is %d\n",a); | |
| 65 | 第 1 行 | t=m%n; | t=n%m; | |
| 71 | 程序设计 2) 代码第 4 行 | for(a=1; a<=9; b++) | for(a=1; a<=9; a++) | b->a |
| 80 | C6-3 倒数 1 行 | printf "max=%d,l=%d,c=%d\n",max,l,c); | printf ("max=%d,l=%d,c=%d\n",max,l,c); | 少左括号 |
| 85 | C703 | #include<stdio.h> | #include<stdio.h> #include<string.h> | 少 string.h |
| 107 | 字符指针变量实现: | char s[20]; char *p; | char s[20]; char *p=s; | |
| 116 | 第 5 行 | struct dt { int year; int month; int day; }date | struct dt { int year; int month; int day; }date; | 少分号 |
| | | | | |